



EL OUTLET
DEL CONSTRUCTOR
www.compromaterial.mx

PINTURA LATEX ACRILICA

(INTERIOR/EXTERIOR)

- Esta pintura es una gran calidad. El atractivo acabado mate/satín es durable y fácil de limpiar. Disponible en miles de colores.
- Este producto no solo embellecerá cada lugar en su casa, sino también ayudará a cubrir pequeñas imperfecciones de la superficie.
- Donde usar: Usar en superficies debidamente preparadas de tablaroca, concreto, afine, ladrillo, Madera, metal previamente sellado.



Instrucciones de uso:

Para un buen resultado, favor de seguir las instrucciones cuidadosamente. La película de pintura puede fallar si no sigue los pasos de preparación de superficie citados a continuación

- Preparación de la superficie: La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o algún otro contaminante que pueda afectar la adherencia del producto.
- Lavar la superficie con agua y jabón.
- Lijar perfectamente las áreas brillantes para remover el brillo. Rellenar grietas, agujeros de clavos o imperfecciones con un resanador en base látex.
- Dejar secar y lijar. Es necesario sellar una vez hechas las reparaciones con un sellador base látex.
- Si encuentra pintura suelta o mal adherida es necesario quitarla antes de aplicar

Aplicación:

- **En General:**

Mezclar bien la pintura. La temperatura de aplicación debe ser entre 10° y 35° C. Se recomienda pre-mezclar varias latas para asegurar la igualdad del color. Utilizar brocha o rodillo para su aplicación. Pintar primeramente el techo y luego las paredes. Pinte desde los lugares secos hasta los lugares húmeda en forma de "V" manteniendo siempre un borde húmedo. Haga pasadas uniformes con el rodillo y manténgalo lleno de pintura. No esparcir excesivamente este producto con la brocha o rodillo. Puede ser necesario aplicar más de una mano si la superficie a pintar es áspera o contiene colores muy oscuros.



- **Rendimiento/Adelgazamiento:**

Un galón cubre aproximadamente 37 m2. No se recomienda adelgazar el producto, pero si es necesario, utilizar agua limpia. No usar más de ¼ lt. Por galón de pintura.

- **Tiempo de Secado:** Bajo condiciones normales, 1 a 2 horas al tacto. Esperar de 2 a 4 horas para recubrir.
- **Limpieza:** Limpiar herramientas con agua tibia y jabón.
- **Cuidados:** De ser necesario lavar la superficie después de 30 días de la aplicación. Utilizar detergente suave, no abrasivo y esponja.

PRECAUCIONES:

Usar únicamente donde haya ventilación adecuada. Para evitar el contacto excesivo con el producto, abra las ventanas y puertas o use otros medios para circular aire puro durante la aplicación y secado. Si se lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza o mareo, aumente la circulación de aire puro o use un respirador (aprobado por NIOSH) o salga del lugar. Se necesita ventilación adecuada cuando este lijando o haciendo cualquier otra tarea de abrasión sobre la película de pintura seca. Evite el contacto con

Comercialización y Aplicaciones Inteligentes S.A. de C.V. – Distribuidor BLUE RIBBON –
Tel (Matriz Qro) 442 284 63 23, 442 340 85 08 Mex D.F. 55 3619 06 74 i.d. 72*15*23568
www.compromaterial.mx contacte: cotizarmaterial@outlook.com

los ojos y la piel. Lávese las manos después de usar la pintura. Mantenga el envase cerrado cuando no se usa. No coloque el contenido en otros envases para almacenar.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si hubiera contacto con los ojos láveselos usando agua limpia. Si la irritación persiste, consulte con su médico.

En caso de ingerir, póngase en contacto con un Centro de Prevención de Envenenamiento, con la sala de emergencias de un hospital o consulte a su médico.
NO ES PARA USO INTERNO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Técnica:

BASE	LATEX ACRILICA
DENSIDAD	1.322 GR / LT
VOLUMEN VOLATIL	67%
RENDIMIENTO	9.70 M2 / LT
LAVABILIDAD	➤ 10,000 CICLOS
DILUYENTE	AGUA LIMPIA

**VENTA SOLO
POR MAYOREO**

Tabla de Colores:

